SQL Management Studio'yu Yönetici Olarak Çalıştırın.

Login olduktan sonra, Security klasörü altındaki Logins klasörüne erişin. Burada NT AUTHORITY/SYSTEM başlığına tıklayın.



Server Roles başlığında, "public" ve "sysadmin" seçili olmalıdır.



User Mapping ekranında MikroDB_V16 seçili olmalı ve hemen altındaki rol alanında da "db_owner" ve "public" seçili olmalıdır.



User Mapping ekranında model isimli database seçili olmalı ve hemen altındaki rol alanında da "db_owner" ve "public" seçili olmalıdır.

Login Properties - NT AUTH		- C	x c				
Select a page	🖵 Script	• 🖓 Help					
 Server Roles User Mapping 	Users mapped to this login:						
 Securables Status 	Мар	Database	User	Default Schema			
		model	NT AUTHORITY\SYS	dbo			
Connection						~	
Server: MURATSANB	Database	role membership fo	r: model				
Connection: MYE\muratsa	db_ac	cessadmin					
View connection properties		tareader					
	db_da	tawnter Iadmin nydatareader					
Progress	db_ow	nvdatawnter vner					
Ready	public	cuntvaomin					
				OK		Cancel	

Mikro klasörüne sağ tık yapın ve özellikler sayfasını açın. Güvenlik sekmesinde "Tam Denetim" ve "Değiştirme" yetkilerinin verildiğinden emin olun.





Bilgisayar yönetimi ekranında "hizmetler" sekmesine tıklayın ve Mikro Kullanıcı Servisi hizmetinde özellikler penceresini açın.



Mikro Kullanıcı Servisi ekranında "Oturum Açma" sekmesine tıklayın. Hizmetin masaüstü ile etkileşimine izin ver kutucuğunun seçili olduğundan emin olun.

Mikro Kullanıcı Servisi Özellikleri (Yerel Bilgisayar) 🛛 🗙							
Genel Oturum Açma Kurtarma Bağımlılıklar							
Farklı oturum aç:							
Yerel sistem hesabı Hizmetin masaüstü ile etkileşimine izin ver							
🔿 Aşağıdaki hesap:	Gözat						
Parola:							
Parolayi onaylayın:							
Tamam İptal	Uygula						

Mikro Kullanıcı Servisi ekranında "Kurtarma" sekmesine tıklayın. Birinci, ikinci ve sonraki hatalar alanlarında "Hizmeti yeniden başlat" seçimlerinin yapıldığından emin olun.

Mikro Kullanıcı Servisi Özellikleri (Yerel Bilgisayar)									
Genel Oturum Açma Kurtarm		Kurtarma	na Bağımlılıklar						
Bu hizmetin başansız olması durumunda, bilgisayarın yanıtını seçin. <u>Kurtarma</u> eylemleri ayarlamama yardım et									
Birinci hata:		Н	Hizmeti yeniden başlat 🗸 🗸						
İkinci hata:		Н	Hizmeti yeniden başlat 🗸 🗸						
Sonraki hatalar:		Н	Hizmeti yeniden başlat			\sim			
Hata :	sayısını sıfırla:	0		gün		_			
Hizmeti		1	1 dakika sonra yenider slat						
Hata nedeniyle durmalara ilişkin eylemleri etkinleştir. Bilgisayan Yeniden Başlatma Seçenekler									
Prog	gram Çalıştır								
Pro	ogram:				Gözat				
Komut satırı parametreleri:									
Hata sayısını komut satırının sonuna ekle (/fail=%1%)									
			Tamam	İpta	l Uy	gula			

Yetkilendirme işlemlerini yaptıktan sonra mutlaka:

Mikro Kullanıcı Servisini Durdurun. (STOP) SQL Server'ı Yeniden Başlatın.(RESTART) Mikro Kullanıcı Servisini Başlatın. (STOP)